



ZENITH EPM-2

EXTREME PRESSURE DARK GRAY GREASE

ZENITH EPM 2는 Lithium soap을 증주제로 사용, 엄선된 고점도 지수기유와 극압첨가제, 방청첨가제를 첨가하고 미세하면서도 균질한 고체윤활제인 이황화몰리브덴을 함유한 다목적 최고급 극압그리스 입니다.

흠날리는 먼지, 고 하중, 수분접촉 등과 같은 극한 작업환경에서도 베어링, 볼 조인트 등 장비의 수명을 극대화 할 수 있는 최적의 그리스 입니다.

APPLICATIONS

- 압연기, PRESS, Rock-Drill등 고부 하에 노출되어 있는 각종 자동차 및 산업용 장비.
- 먼지와 수분 오염이 심한 각종 건설장비 및 중장비의 고 하중 윤활부위.
- 극심한 충격부하를 받는 윤활부위.
- 기타 고 하중 및 고온에서 움직이는 구동부위 및 저속 베어링..
- 사용온도 범위: -20 ~ 180 °C

PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS

색 상 (Color)	DARK GRAY	
증주제 Thickener	Lithium soap	
기 유 (Base Oil)	Mineral oil	
주도등급 Penetration(mm)	275	ASTM D 217
적 점 Dropping Point°C	220	ASTM D566
이유도 Oil Separation (%)	1.8	KS M 2050
산화안정도 Bomb Oxidation Kg/cm ² DROP (98.9°C X 100hrs)	0.4	ASTM D 942
동판부식 (100°C, 24hr)	1a(변화 없음)	ASTM D 4048

The typical properties shown on this product data sheet should not be used as a basis for preparing specifications. Refer to our product Material Safety for detailed safety information.

The data given herein are average values and can be modified in further product developments. The end user must check the suitability of the product for each particular application. Unless our technical department is aware and agree on the specific service conditions and application we cannot provide manufacturer liability or property guarantee.